
Aggregatfunktionen in SQL

Innerhalb einer SQL-Abfrage können verschiedene Funktionen verwendet werden, um die Daten aus der Tabelle weiter zu selektieren bzw. zusammenzufassen.

Aggregatfunktionen bilden **genau einen Ergebniswert** aus einer Vielzahl von Eingabewerten.

Die 5 wichtigsten SQL-Aggregatfunktionen sind:

- SUM
- MIN
- MAX
- AVG
- COUNT

Anhand der Bundesliga-Datenbank (<https://Vdbup2date.uni-bayreuth.de/Vbundesliga.html>) soll der Gebrauch und die Bedeutung dieser Funktionen verdeutlicht werden:

- ① Wie viele Tore der Heimmannschaften wurden am 5. Spieltag erzielt?
 - Zunächst müssen alle Datensätze des 5. Spieltags selektiert werden.
 - Die Attributwerte des Attributs „Tore_Heim“ sollen addiert und ausgegeben werden.

- ② Wie hoch ist die höchste Anzahl an Toren, die ein Spieler erzielt hat?
 - Es werden **alle** Datensätze der Tabelle Spieler benötigt, um die höchste Anzahl zu ermitteln.
 - Die höchste Anzahl bezieht sich auf das Attribut **Tore**

- ③ Wie viele Spiele hat ein Spieler durchschnittlich gespielt?
 - Es werden alle Spieler betrachtet.
 - Es wird der Durchschnitt über die Werte im Attribut **Spiele** gebildet.

- ④ Wie viele Spieler haben noch kein Tor geschossen?
 - Zunächst müssen alle Spieler selektiert werden, die noch kein Tor geschossen haben.
 - Die gefundenen Datensätze müssen gezählt werden.